

LA NOSTRA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL VOSTRO COMFORT



SERIE SPECTRUM PLUS

- Il massimo dell'efficienza per chi non accetta compromessi
- Consumi minimi, risparmio massimo: Classe energetica A+++/A+++ (taglie 2kW e 3kW)
- Disponibile solo per abbinamenti monosplit
- Funzionamento automatico con regolazione intelligente della temperatura
- Plasmatec: la tecnologia Sinclair per la qualità dell'aria
- Modulo Wifi incluso - controllabile tramite App e Amazon Alexa e Google Assistant



SERIE MARVIN

- Per chi ricerca un prodotto di design: disponibile in 4 colorazioni bianco, blue navy, argento e champagne
- Classe energetica A+++/A++ (taglia da 2kW)
- Unità interne compatibili anche con i sistemi multisplit
- Purificatore al plasma e Sterilizzazione LED UV-C per rimuovere polvere e agenti allergeni
- Smart Humid Control: per impostare il livello di umidità all'interno di un range personalizzato
- Modulo Wifi incluso - controllabile tramite App e Amazon Alexa e Google Assistant



SERIE KEYON

- Per chi cerca performance e design moderno
- Classe energetica A++/A+
- Unità interne compatibili anche con i sistemi multisplit
- Taglia da 7k solo per combinazioni multisplit
- Plasmatec: la tecnologia Sinclair per la qualità dell'aria
- Modulo Wifi incluso - controllabile tramite App e Amazon Alexa e Google Assistant



SERIE RAY

- Per chi cerca semplicità con un ottimo rapporto qualità/prezzo
- Classe energetica A++/A+
- Unità interne compatibili anche con i sistemi multisplit
- Plasmatec: la tecnologia Sinclair per la qualità dell'aria
- Modulo Wifi opzionale da acquistare separatamente come accessorio (SWM-04)



LINEA MULTISPLIT

- Disponibile in 7 taglie da 4kW fino a 12kW
- Unità interne collegabili da 2 fino a 5
- Abbinabile con unità interne split
- Abbinabile con unità console, cassette, canalizzate e soffitto/pavimento
- Resistenza anti-gelo su chassis + resistenza preriscaldato compressore
- Multimatch flessibile
- Modalità sbrinamento automatica

ACCESSORI OPZIONALI

	Modello	Descrizione
	SWM-04	Modulo wifi. Necessario solo per modello Keyon da 7k (solo multisplit) e solo per modelli Ray.
	SWC-02C	Comando a filo per gamma residenziale multisplit/monosplit con programmazione settimanale. Non compatibile con modelli Keyon da 7k (solo multisplit) e 9k e con tutti i modelli RAY.
	SCC-36	Comando centralizzato touch screen per uni split/multisplit/residenziale. Necessario cavo SCC-36K.
	SCC-36K	Cavo di comunicazione per comando centralizzato SCC-36.

APPLICAZIONE WI-FI EWPE : TUTTO SEMPRE SOTTO CONTROLLO

I climatizzatori Sinclair possono essere gestiti comodamente dal proprio smartphone con l'App **EWPW Smart**, disponibile su Google Play e App Store.

Tramite l'App è possibile impostare le funzioni del proprio sistema Sinclair anche fuori casa: impostare la temperatura, programmare l'accensione e lo spegnimento, attivare le funzioni speciali...

Inoltre, l'App **EWPW Smart** è compatibile con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant.



ESTENSIONE GARANZIA COMPRESSORE

BENESSERE SENZA PENSIERI

Su tutta la gamma Residenziale Monosplit e Multisplit, Sinclair offre **5 anni di garanzia sul compressore DC Inverter**. L'estensione copre gratuitamente la parte di ricambio, con verifica da parte di un Centro Assistenza Autorizzato (manodopera esclusa).





Vuoi maggiori dettagli sulla gamma residenziale Sinclair e scoprire tutte le combinazioni multisplit?

Inquadra il QR code e scarica il catalogo



Sinclair è un marchio esclusivo di
Beijer Ref Italy - Divisione Climate Solutions
Viale Monza, 338 - 20128 - Milano (MI)

Servizio clienti:
info.airconditioning@beijerref.it - 800.12.45.92

www.beijerref.it/AirConditioning-Sinclair



**LINEA
RESIDENZIALE**



SERIE SPECTRUM



UNITÀ INTERNA		ASH-09BIS2/W*	ASH-13BIS2/W*
UNITÀ ESTERNA		ASH-09BIS2/W	ASH-13BIS2/W
Detraibilità fiscale / Conto Termico		ECO BONUS CONTO TERMICO 2.0	ECO BONUS CONTO TERMICO 2.0
Capacità Raffrescamento	kW	2,7	3,53
Capacità Riscaldamento	kW	3,5	4,2
SEER / SCOP	W/W	8,50 / 5,1	8,5 / 5,1
Classe di Efficienza Energetica		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Quantità di refrigerante R32	kg/TonEqCO ₂	1,0 / 0,68	1,0 / 0,68

UNITÀ INTERNA		ASH-09BIS2/W	ASH-13BIS2/W
Livello pressione sonora (Max. ~ Min.)	dB(A)	43/41/38/36/33/31/18	46/43/41/38/36/34/21
Peso (netto/lordo)	kg	13 / 16	13,5 / 16,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	996x301x225	996x301x225

UNITÀ ESTERNA		ASH-09BIS2/W	ASH-13BIS2/W
Peso (netto/lordo)	kg	44,5 / 47,5	45,5 / 48,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	899x596x378	899x596x378

* SOLO ABBINAMENTI MONOSPLIT

SERIE MARVIN



UNITÀ INTERNA		SIH-09BIM*	SIH-12BIM*	SIH-18BIM*	SIH-24BIM*
UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIM	SOH-12BIM	SOH-18BIM	SOH-24BIM
Detraibilità fiscale / Conto Termico		ECO BONUS CONTO TERMICO 2.0			
Capacità Raffrescamento	kW	2,7 (0,8-3,8)	3,51 (0,9-4,4)	5,3 (0,9-6,3)	7,1 (1,8-7,8)
Capacità Riscaldamento	kW	3,0 (0,9-4,3)	3,81 (0,9-4,7)	5,35 (1,1-7,0)	7,3 (1,5-9,4)
SEER / SCOP	W/W	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Classe di Efficienza Energetica		A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Quantità di refrigerante R32	kg/TonEqCO ₂	0,53 / 0,36	0,57 / 0,38	0,85 / 0,57	1,40 / 0,94

UNITÀ INTERNA		SIH-09BIM*	SIH-12BIM*	SIH-18BIM*	SIH-24BIM*
Livello pressione sonora (Max. ~ Min.)	dB(A)	38/31/22/19	41/33/25/19	45/37/26/23	48/40/33/27
Peso (netto/lordo)	kg	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	13/15,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222

UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIM	SOH-12BIM	SOH-18BIM	SOH-24BIM
Peso (netto/lordo)	kg	25/27,5	25,5/28	31,5/34	45/49,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402

*Disponibile in vari colori: SIH-xxBIMW - bianco, SIH-xxBIMN - blue navy, SIH-xxBIMS - argento, SIH-xxBIMC - champagne

SERIE KEYON



UNITÀ INTERNA		SIH-09BIK	SIH-12BIK	SIH-18BIK	SIH-24BIK
UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIK2	SOH-12BIK2	SOH-18BIK	SOH-24BIK
Detraibilità fiscale / Conto Termico		ECO BONUS CONTO TERMICO 2.0			
Capacità Raffrescamento	kW	2,7	3,2	4,6 (1,0 - 5,3)	6,2 (1,8 - 6,4)
Capacità Riscaldamento	kW	2,8	3,4	5,2 (1,0 - 5,7)	6,4 (1,6 - 6,6)
SEER / SCOP	W/W	6,8 / 4,2	6,50 / 4,10	6,40 / 4,00	6,80 / 4,00
Classe di Efficienza Energetica		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Quantità di refrigerante	kg/TonEqCO ₂	0,50 / 0,34	0,57 / 0,38	0,75 / 0,51	1,3 / 0,88

UNITÀ INTERNA		SIH-09BIK	SIH-12BIK	SIH-18BIK	SIH-24BIK
Livello pressione sonora (Min. ~ Max.)	dB(A)	40/38/34/23	41/38/35/23	44/42/38/31	48/44/40/34
Peso (netto/lordo)	kg	8,5/10	10,5/12,5	13,5/16	13,5/16
Dimensioni (LxAxP)	mm	770x251x190	849x289x215	972x300x225	972x300x225

UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIK2	SOH-12BIK2	SOH-18BIK	SOH-24BIK
Peso (netto/lordo)	kg	24,5/27	25/27,5	26,5/29	46/50,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	732x555x330	732x555x330	732x550x330	965x700x396

SERIE RAY



UNITÀ INTERNA		SIH-09BIR	SIH-12BIR3	SIH-18BIR	SIH-24BIR
UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIR2	SOH-12BIR3	SOH-18BIR	SOH-24BIR
Detraibilità fiscale / Conto Termico		ECO BONUS CONTO TERMICO 2.0			
Capacità Raffrescamento	kW	2,7 (0,5 - 3,3)	3,2 (0,9 - 3,6)	4,6 (1,0 - 5,3)	6,2 (1,8 - 6,9)
Capacità Riscaldamento	kW	2,8 (0,5 - 3,5)	3,4 (0,9 - 4,0)	5,2 (1,0 - 5,6)	6,5 (1,3 - 7,0)
SEER / SCOP	W/W	6,80 / 4,20	6,5 / 5,3	6,40 / 4,00	6,80 / 4,00
Classe di Efficienza Energetica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Quantità di refrigerante	kg/TonEqCO ₂	0,5 / 0,34	0,55 / 0,38	0,75 / 0,51	1,23 / 0,83

UNITÀ INTERNA		SIH-09BIR	SIH-12BIR3	SIH-18BIR	SIH-24BIR
Livello pressione sonora (Min. ~ Max.)	dB(A)	40/37/26/23	42/36/32/26	44/38/34/31	48/44/40/34
Peso (netto/lordo)	kg	8,5/9,5	10,5/12,5	13,5/16,0	13,5/16,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	773x250x185	849x289x215	970x300x225	970x300x225

UNITÀ ESTERNA		SOH-09BIR2	SOH-12BIR3	SOH-18BIR	SOH-24BIR
Peso (netto/lordo)	kg	24,5/27	25/27,5	26,5/29,0	36,5/39,5
Dimensioni (LxAxP)	mm	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376

SERIE MULTI VARIABLE



DC INVERTER

N° Unità interne collegabili		2	3		
UNITÀ ESTERNA		MV-E14BI2	MV-E18BI2	MV-E21BI2	MV-E24BI2
Alimentazione	V-Hz-Ph	220-240 / 50Hz / 1phase			
Capacità Raffrescamento	kW	4,2 (2,1 - 4,4)	5,3 (2,1 - 5,8)	6,1 (2,2 - 7,3)	7,1 (2,3 - 8,5)
Capacità Riscaldamento	kW	4,4 (2,5 - 5,4)	5,6 (2,6 - 6,0)	6,5 (3,6 - 8,5)	8,6 (3,7 - 8,8)
SEER / SCOP (stagione media)	W/W	7,20/4,20	7,20/4,20	7,80/4,30	7,10/4,30
Classe di Efficienza Energetica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Dimensioni (LxPxX)	mm	822x352x550	822x352x550	964x402x660	964x402x660
Peso (netto/lordo)	kg	30 / 32,5	32 / 34,5	47,5 / 52	47,5 / 52
Quantità di refrigerante (R32)	kg/TonEQCO ₂	0,75 / 0,51	0,90 / 0,61	1,60 / 1,08	1,70 / 1,15

N° Unità interne collegabili		4	5	
UNITÀ ESTERNA		MV-E28BI2	MV-E36BI2	MV-E42BI2
Alimentazione	V-Hz-Ph	220-240 / 50Hz / 1phase	220-240 / 50Hz / 1phase	220-240 / 50Hz / 1phase
Capacità Raffrescamento	kW	8,0 (2,3 - 10,3)	10,5 (2,1 - 11,0)	12,1 (2,1 - 13,6)
Capacità Riscaldamento	kW	9,5 (3,7 - 10,3)	12,0 (2,6 - 13,0)	13,0 (2,6 - 14,0)
SEER / SCOP (stagione media)	W/W	7,20/4,20	6,1/4,0	6,1/4,0
Classe di Efficienza Energetica		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Dimensioni (LxPxX)	mm	964x402x660	1087x440x1106	1087x440x1106
Peso (netto/lordo)	kg	51 / 55,5	90,0 / 98,0	90,0 / 98,0
Quantità di refrigerante (R32)	kg/TonEQCO ₂	1,80 / 1,22	2,75 / 1,86	2,75 / 1,86