









UNITA' INTERNA - High Wall GreenLight Plus		42QHC007D8S	42QHC009D8S	42QHC012D8S	42QHC018D8S	42QHC024D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph
Capacità Raffrescamento	kW	2.05	2.64	3.52	5.28	7.04
Capacità Riscaldamento	kW	2.05	2.64	3.52	5.28	7.04
Potenza assorbita nominale	W	22	22	22	36	60
Corrente assorbita nominale Max.	A	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
Livello potenza sonora	dB(A)	53	53	54	57	63
Livello pressione sonora (high/med/low)	dB(A)	38/34/30/21	38/34/30/21	40/35/31/22	42/37/35/24	47/42/38/26
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m <sup>3</sup> /h	460/380/280/190	460/380/280/190	500/390/300/200	760/550/460/260	1150/890/770/420
Peso (Net/Gross)	kg	8.0 / 10.5	8.0 / 10.5	9.0 / 12.0	11.5 / 16.5	13.5 / 18.5
Dimensioni (WxDxH)	mm	730×192×291	730×192×291	812×192×300	973×218×319	1082×225×338
Imballo (W*D*H)	mm	800×275×375	800×275×375	880×275×385	1055×405×305	1165×420×315
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

UNITA' INTERNA - Canalizzabile		42QSS007D8S	42QSS009D8S	42QSS012D8S	42QSS018DS	42QSS024DS
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph
Capacità Raffrescamento	kW	2.05	2.64	3.52	5.00	7.03
Capacità Riscaldamento	kW	2.34	2.93	3.80	5.40	7.40
Potenza assorbita nominale	W	130	130	130	90	90
Corrente assorbita nominale Max.	A	1.11	1.11	1.11	0.75	0.75
Livello potenza sonora	dB(A)	60	60	60	60	61
Livello pressione sonora (high/med/low)	dB(A)	42/36/30	42/36/30	42/36/30	42/40/38	43/40/38
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m <sup>3</sup> /h	580/480/300	580/480/300	580/480/300	790/660/490	1120/900/420
Peso (Net/Gross)	kg	18.0 / 22.0	18.0 / 22.0	18.0 / 22.0	23.0/29.0	30.2/37.3
Dimensioni (WxDxH)	mm	700×450×200	700×450×200	700×450×200	880×674×210	1100×774×249
Imballo (W*D*H)	mm	860×540×275	860×540×275	860×540×275	1070×725×270	1305×805×305
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

UNITA' INTERNA - Compact Cassette		42QTD007D8S	42QTD009D8S	42QTD012D8S	42QTD018D8S	42QTD024DS
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220-240V~, 50Hz, 1Ph
Capacità Raffrescamento	kW	2.05	2.64	3.52	5.00	7.03
Capacità Riscaldamento	kW	2.34	3.00	4.00	5.50	7.03
Potenza assorbita nominale	W	45	45	45	45	141
Corrente assorbita nominale Max.	A	0.40	0.40	0.40	0.40	1.20
Livello potenza sonora	dB(A)	58	58	59	60	61
Livello pressione sonora (high/med/low)	dB(A)	42/39/36	42/39/36	42/39/36	45/42/36	49/46/43
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m <sup>3</sup> /h	560/430/390	560/430/390	560/430/390	650/530/370	1350/1200/1070
Peso (Net/Gross) Unità	kg	15.0/18.0	15.0/18.0	16.5/19.0	16.5/19.0	24.5/30.0
Peso (Net/Gross) Pannello	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5	5 / 8
Dimensioni (WxDxH) Unità	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	570x570x260	840x840x245
Imballo (WxDxH)Unità	mm	655x655x290	655x655x290	655x655x290	655x655x290	900x900x265
Dimensioni (WxDxH) Pannello	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	647x647x50	950x950x55
Imballo (WxDxH) Pannello	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123	715x715x123	1035x1035x90
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

<b>UNITA' INTERNA - Console</b>		<b>42QZA012D8S</b>
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph
Capacità Raffrescamento	kW	3.52
Capacità Riscaldamento	kW	3.70
Potenza assorbita nominale	W	67
Corrente assorbita nominale Max.	A	0.60
Livello potenza sonora	dB(A)	60
Livello pressione sonora (high/med/low)	dB(A)	45/43/38
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m <sup>3</sup> /h	530/480/360
Peso (Net/Gross)	kg	15.0/19.5
Dimensioni (WxDxH)	mm	700x600x210
Imballo (W*D*H)	mm	810x710x305
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")