

UNITA' ESTERNA		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Capacità Raffrescamento	kW	2.64 (1.0-4.1)	3.52 (1.0-4.7)
Capacità Riscaldamento	kW	4.20 (0.8-5.1)	4.20 (0.8-6.3)
Capacità Riscaldamento a -7 °C	kW	3,8	4,2
Capacità Riscaldamento a -10°C	kW	3,6	4,1
Capacità Riscaldamento a -15°C	kW	3,5	3,8
Capacità Riscaldamento a -20°C	kW	2,9	3,1
Capacità Riscaldamento a -25°C	kW	2,7	3,0
Carico termico Teorico (PdesignC)	kW	2,64	3,52
Carico Termico Teorico (Pdesignh) stagione calda	kW	3,10	3,10
Carico Termico Teorico (Pdesignh) stagione media	kW	2,40	2,40
Carico Termico Teorico (Pdesignh) stagione fredda	kW	3,70	3,70
Intervallo di Funzionamento (Raffrescamento)	°C	-25~46	-25~46
Intervallo di Funzionamento (Riscaldamento)	°C	-25~24	-25~24
SEER / SCOP(stagione calda) / SCOP(stagione media)/SCOP(stagione fredda)	W/W	9.3 / 6.2 / 5.2 / 4.2	9.0 / 6.2 / 5.2 / 4.2
Classe di Efficienza Energetica		A+++ / A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+++ / A+
Consumo energetico annuo indicativo	kWh	100 / 700 / 647 / 1266	137 / 700 / 647 / 1266
EER/ COP	W/W	5.18 / 4.72	4.40 / 4.72
Alimentazione		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz
Corrente assorbita nominale (Raffrescamento)	A	3,1	3,7
Potenza assorbita nominale (Raffrescamento)	W	510	800
Corrente assorbita nominale (Riscaldamento)	A	4,0	4,0
Potenza assorbita nominale (Riscaldamento)	W	890	890
Corrente nominale	A	10,0	13,0
Potenza nominale	W	2415	3105
Quantità di refrigerante	kg	0,87	0,87
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")
Lunghezza tubazioni Standard	m	5	5
Lunghezza tubazioni Min.	m	3	3
Lunghezza tubazioni Max.	m	25	25
Dislivello Max.	m	10	10
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	12	12

UNITA' INTERNA		42QHP09E8S	42QHP12E8S
Potenza nominale	W	60	60
Corrente nominale Max.	A	0,7	0,7
Livello potenza sonora	dB(A)	60	60
Livello pressione sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	41/38/26/21	42/39/28/22
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m ³ /h	540/460/340/190	570/490/360/210
Peso (Net/Gross)	kg	13.0 / 17.0	13.0 / 17.0
Dimensioni (WxDxH)	mm	895×248×298	895×248×298
Imballo (WxDxH)	mm	985×330×370	985×330×370

UNITA' ESTERNA		38QHP09E8S	38QHP12E8S
Livello potenza sonora	dB(A)	61	63
Livello pressione sonora	dB(A)	58	58
Portata d'aria	m ³ /h	2000	2000
Peso (Net/Gross)	kg	36.5 / 40.0	36.5 / 40.0
Dimensioni (WxDxH)	mm	800×333×554	800×333×554
Imballo (WxDxH)	mm	920×390×615	920×390×615