

UNITA' ESTERNA		38QHB09E8S	38QHB12E8S	38QHB18D8S	38QHB24D8S
Capacità Raffrescamento	kW	2.64 (0.5-4.2)	3.52 (0.5-4.2)	5.28 (1.8-6.1)	7.04 (2.6-8.4)
Capacità Riscaldamento	kW	3.20 (0.6-4.5)	3.80 (0.6-4.5)	5.50 (1.4-6.8)	7.60 (1.5-9.4)
Capacità Riscaldamento a -7 C°	kW	4,0	4,0	3,7	6,3
Capacità Riscaldamento a -10°C	kW	3,3	3,3	3,1	5,7
Capacità Riscaldamento a -15°C	kW	2,6	2,6	2,7	4,9
Carico termico Teorico (PdesignC)	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Carico Termico Teorico (Pdesignh) stagione calda	kW	2,70	2,70	4,30	5,80
Carico Termico Teorico (Pdesignh) stagione media	kW	2,70	2,70	3,90	5,10
Intervallo di Funzionamento (Raffrescamento)	°C	-15~46	-15~46	-15~46	-15~46
Intervallo di Funzionamento (Riscaldamento)	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
SEER / SCOP(stagione calda) / SCOP(stagione media)	W/W	8.7 / 5.1 / 4.6	8.2 / 5.1 / 4.6	6.4 / 4.9 / 4.0	6.4 / 4.8 / 4.0
Classe di Efficienza Energetica		A+++ / A+++ / A++	A++ / A+++ / A++	A++ / A++ / A+	A++ / A++ / A+
Consumo energetico annuo indicativo	kWh	107 / 742 / 822	151 / 742 / 822	289 / 1229 / 1365	385 / 1692 / 1785
EER/ COP	W/W	4.47 / 4.05	4.00 / 3.73	3.24 / 3.72	3.03 / 3.45
Alimentazione		220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph	220-240V~, 50/60Hz, 1Ph
Corrente assorbita nominale (Raffrescamento)	A	2,7	4,0	7,30	10,30
Potenza assorbita nominale (Raffrescamento)	W	590	880	1630	2320
Corrente assorbita nominale (Riscaldamento)	A	5,0	4,6	6,60	9,70
Potenza assorbita nominale (Riscaldamento)	W	790	1020	1480	2200
Corrente nominale	A	10,0	10,0	11,5	16,0
Potenza nominale	W	2350	2350	2550	3600
Quantità di refrigerante	kg	0,87	0,87	1,25	1,60
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")
Lunghezza tubazioni Standard	m	5	5	5	5
Lunghezza tubazioni Min.	m	3	3	3	3
Lunghezza tubazioni Max.	m	25	25	30	40
Dislivello Max.	m	10	10	20	20
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	12	12	12	24

UNITA' INTERNA		42QHB09E8S	42QHB12E8S	42QHB18D8S	42QHB24D8S
Potenza nominale	W	50	50	36	60
Corrente nominale Max.	A	0,5	0,5	0,5	0,7
Livello potenza sonora	dB(A)	56	57	60	63
Livello pressione sonora (high/med/low/silence)	dB(A)	40/37/31/24	41/38/32/24	42/33/27/21	46/40/30/26
Portata d'aria (high/med/low/silence)	m³/h	500/440/320/260	530/470/350/260	750/510/420/330	1050/750/560/450
Peso (Net/Gross)	kg	8.5 / 11.0	8.5 / 11.0	10.8 / 14.1	12.9 / 16.5
Dimensioni (WxDxH)	mm	802x189x297	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Imballo (WxDxH)	mm	875x285x375	875x285x375	1045x305x410	1155x320x415

UNITA' ESTERNA		38QHB09E8S	38QHB12E8S	38QHB18D8S	38QHB24D8S
Livello potenza sonora	dB(A)	64	65	65	68
Livello pressione sonora	dB(A)	58	58	57	59
Portata d'aria	m³/h	2100	2100	2100	2700
Peso (Net/Gross)	kg	36.5 / 40.0	36.5 / 40.0	37.0 / 40.0	50.0 / 53.5
Dimensioni (WxDxH)	mm	800x333x554	800x333x554	800x333x554	845x363x702
Imballo (WxDxH)	mm	920x390x615	920x390x615	920x390x625	965x395x775