

CARRIER DX - PURIFICATORI D'ARIA

Modello		CAFN026LC2	CAFN036LC2	CAFN051LC2
Alimentazione	V-Hz	220V - 50 /60Hz	220V - 50 /60Hz	220V - 50 /60Hz
Potenza nominale	W	20	32	62
Tipologia motore		DC motor	DC motor	DC motor
Tasso di produzione di aria pulita	m ³ /h	210	410	610
Pressione sonora (bassa-media-alta)	dB(A)	25 /32 / 42	25 /35 / 54	25 /35 /58
Copertura ambiente	m ²	14-25	28-48	42-73
Sistema di Filtri d'Aria		1:Pre-filter	1:Pre-filter	1:Pre-filter
		2:H11 HEPA	2:H11 HEPA	2: H11 HEPA
		3:Activated carbon Filter	3:Activated carbon Filter	3:Activated carbon Filter
Capacità del filtro	%	≥98%	≥98%	≥98%
Stadi del filtro	mm	4 stadi	6 stadi	6 stadi
Dimensioni (LxPxA)	mm	346x173x526	410x210x628	460x230x710
Caricamento in quantità	20GP/40GP/40HQ	380/792/940 unit	325/663/738 unit	198/408/462 unit

Nota: Secondo la richiesta del cliente può essere personalizzato con luce UV per il trattamento di alcune specie antibatteriche (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Escherichia coli)