

ECLIPSE		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Alimentazione	V-ph-Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Capacità di riscaldamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Potenza assorbita nominale	W	50	50	36	58
Potenza assorbita nominale Max	A	0,16	0,16	0,11	0,206
Livello potenza sonora	dB(A)	60	60	60	65
Livello pressione sonora (Max/Min)	dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
Portata d'aria (Max/Min)	m ³ /h	280~530	290~560	400~685	380~1090
Peso (Netto/Lordo)	kg	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20.0/25.3
Dimensioni (L×P×A)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Imballo (L×P×A)	mm	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

CLEVER		42QHG007D8S	42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG022D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	6,25
Capacità di riscaldamento	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	7,24
Potenza assorbita nominale	W	22	22	20	36	60
Potenza assorbita nominale Max	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Livello potenza sonora	dB(A)	56	56	56	58	63
Livello pressione sonora (Max/Min)	dB(A)	37/20	37/20	37/20	41/21	47/22
Portata d'aria (Max/Min)	m ³ /h	460/180	460/180	530/195	800/300	1090/480
Peso (Netto/Lordo)	kg	8.0/10.5	8.0/10.5	8.7/11.5	11.2 / 14.6	13.6 / 17.3
Dimensioni (L×P×A)	mm	726×210×291	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
Imballo (L×P×A)	mm	790×270×375	790×270×375	905×290×355	1045×315×405	1155×315×415
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

CASSETTA 4 VIE		42QTD009D8S	42QTD012D8S-1	42QTD018D8S-2	42QTD024D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz			
Capacità di raffreddamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Capacità di riscaldamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Potenza assorbita nominale	W	145	145	145	120
Potenza assorbita nominale Max	A	0,47	0,47	0,47	0,39
Livello potenza sonora	dB(A)	58	57	58	59
Livello pressione sonora (Max/Media/Min)	dB(A)	42/39/36	42/37/34	45/44/39	50/47/42
Portata d'aria (Max/Media/Min)	m ³ /h	560/430/390	570/485/390	680/585/480	1250/1120/995
Peso (Netto/Lordo) Unità	kg	15.0/18.0	16.3/20.4	16.0/20.6	21.6/25.4
Peso (Netto/Lordo) Griglia	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	2.5/4.5	6.0 / 9.0
Dimensioni (L×P×A) Unità	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260	830x830x205
Imballo (L×P×A) Unità	mm	662x662x317	662x662x317	662x662x317	910x910x250
Dimensioni (L×P×A) Griglia	mm	647x647x50	647x647x50	647x647x50	950×950×55
Imballo (L×P×A) Griglia	mm	715x715x123	715x715x123	715x715x123	1035×1035×90
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52 / Φ15.9 (3/8" / 5/8")

CANALIZZABILE		42QSS009D8S	42QSS012D8S-1	42QSS018D8S-1	42QSS024D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz			
Capacità di raffreddamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Capacità di riscaldamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Potenza assorbita nominale	W	130	130	200	200
Potenza assorbita nominale Max	A	1,11	1,11	1,65	1,65
Livello potenza sonora	dB(A)	60	58	58	62
Livello pressione sonora (Max/Media/Min)	dB(A)	42/36/30	34/32/30	42/39/35	49/46/41
Portata d'aria (Max/Media/Min)	m ³ /h	580/480/300	600/480/300	910/710/515	1230/1035/825
Pressione statica esterna	Pa	0~30	0~60	0~100	0~160
Peso (Netto/Lordo)	kg	18.0 / 22.0	17.8/21.5	24.4/29.6	32.3/39.1
Dimensioni (L×P×A)	mm	700×450×200	700×506×200	880×674×210	1100×774×249
Imballo (L×P×A)	mm	860×540×285	860×540×285	1070×725×280	1305×805×315
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35 / Φ12.7 (1/4" / 1/2")	Φ9.52 / Φ15.9 (3/8" / 5/8")

SOFFITTO/PAVIMENTO		42QZL018D8S-2	42QZL024D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	
Capacità di raffreddamento	kW	5,28	7,04
Capacità di riscaldamento	kW	5,28	7,04
Potenza assorbita nominale	W	98	98
Potenza assorbita nominale Max	A	0,94	0,94
Livello potenza sonora	dB(A)	58	55
Livello pressione sonora (Max/Media/Min)	dB(A)	44/41/37	51/47/43
Portata d'aria (Max/Media/Min)	m ³ /h	960/840/725	1190/1025/850
Peso (Netto/Lordo)	kg	28/33.3	28/33.1
Dimensioni (L×P×A)	mm	1068x675x235	1068x675x235
Imballo (L×P×A)	mm	1145x755x318	1145x755x318
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52 / Φ15.9 (3/8" / 5/8")