

ECLIPSE		42QHE09D8SH	42QHE12D8SH	42QHE18D8SH	42QHE24D8SH
Alimentazione	V-ph-Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Capacità di riscaldamento	kW	2,64	3,52	5,28	7,04
Potenza assorbita nominale	W	50	50	36	58
Potenza assorbita nominale Max	A	0,16	0,16	0,11	0,206
Livello potenza sonora	dB(A)	60	60	60	65
Livello pressione sonora (Max/Min)	dB(A)	21~37	22~40	22~41	21~42
Portata d'aria (Max/Min)	m ³ /h	280~530	290~560	400~685	380~1090
Peso (Netto/Lordo)	kg	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20.0/25.3
Dimensioni (L×P×A)	mm	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370
Imballo (L×P×A)	mm	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")