

CLEVER		42QHG007D8S	42QHG009D8S	42QHG012D8S	42QHG018D8S	42QHG022D8S
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240V~, 50Hz, 1Ph	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz	220~240V / 1Ph / 50Hz
Capacità di raffreddamento	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	6,25
Capacità di riscaldamento	kW	2,05	2,64	3,52	5,28	7,24
Potenza assorbita nominale	W	22	22	20	36	60
Potenza assorbita nominale Max	A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Livello potenza sonora	dB(A)	56	56	56	58	63
Livello pressione sonora (Max/Min)	dB(A)	37/20	37/20	37/20	41/21	47/22
Portata d'aria (Max/Min)	m ³ /h	460/180	460/180	530/195	800/300	1090/480
Peso (Netto/Lordo)	kg	8.0/10.5	8.0/10.5	8.7/11.5	11.2 / 14.6	13.6 / 17.3
Dimensioni (L×P×A)	mm	726×210×291	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336
Imballo (L×P×A)	mm	790×270×375	790×270×375	905×290×355	1045×315×405	1155×315×415
Tubazioni Liquido/Gas	mm(inch)	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")	Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")